



Vestido con Volados

Patrón de costura con instrucciones paso a paso

INTERMEDIO

Costura Foundry — Paquete 25 Patrones

Acerca de Este Patrón

Vestido con volantes en el bajo que agregan movimiento y feminidad. Corpiño sencillo con tirantes anchos y falda con uno o dos niveles de volado.

Telas recomendadas

Viscosa, popelina, crepé, gasa, algodón ligero

Materiales necesarios

2.0 m de tela · Cierre invisible 35 cm · Hilo a tono

Tabla de Talles

Elegí tu talle según las medidas de tu cuerpo (columnas izquierdas). Las columnas derechas muestran las medidas finales de la prenda con la holgura incorporada.

Talle	Busto	Cintura	Cadera	Busto final	Cintura final	Cadera final	Largo total
XS (34-36)	82	64	87	88	68	95	93
S (38-40)	87	69	92	93	73	100	94
M (42-44)	92	74	97	98	78	105	95
L (46-48)	100	82	105	106	86	113	96
XL (50-52)	110	92	115	116	96	123	97
2XL (54-56)	120	102	125	126	106	133	98

Medidas del cuerpo y medidas finales de la prenda en centímetros. Margen de costura de 1.5 cm NO incluido — agregar al cortar.

Piezas del Patrón

Cortá las siguientes piezas en tu tela. Agregá **1.5 cm de margen de costura** en todos los bordes salvo que se indique lo contrario.

1. Delantero (1 al pliegue): corpiño + falda recta hasta 15 cm antes del bajo
2. Espalda (2 piezas): con margen de cierre
3. Volado (1 o 2 tiras largas): alto 18 cm, largo = circunferencia del bajo $\times$ 2 para fruncido generoso

Consejo de corte

Antes de cortar, lavá y planchá la tela para evitar encogimiento posterior. Colocá las piezas al hilo de la tela (paralelo al orillo) salvo que se indique “al bias”.

Instrucciones de Confección

Segui estos pasos en orden. Usá puntada recta de 2.5 mm salvo que se indique lo contrario. Planchá cada costura antes de pasar al siguiente paso.

Paso 1: Cortar

Cortar cuerpo del vestido con 1.5 cm de margen. Cortar tiras de volado: si no alcanzan en un solo corte, unir varias tiras.

Paso 2: Armar cuerpo

Coser hombros, costados, escote (con bies o vista), sisas.

Paso 3: Preparar volado

Terminar el borde inferior del volado con dobladillo angosto enrollado (3 mm + 3 mm) o con overlock enrollado. Fruncir el borde superior hasta igualar el borde inferior del cuerpo.

Paso 4: Coser volado

Colocar volado y cuerpo derecho con derecho. Coser. Planchar el margen hacia arriba. Pespuntear a 2 mm de la costura sobre el cuerpo del vestido para aplanar.

Paso 5: Cierre y final

Insertar cierre invisible en centro espalda. Planchar.

Acabado final

Planchá toda la prenda con la temperatura adecuada para tu tela. Si usaste tela de punto, recordá que el planchado se hace sin arrastrar para no deformar.