



Vestido Midi Plisado

Patrón de costura con instrucciones paso a paso

AVANZADO

Costura Foundry — Paquete 25 Patrones

Acerca de Este Patrón

Vestido midi con falda de pliegues tipo cuchillo (knife pleats). Corpiño ajustado liso y falda de mucho vuelo que se mueve con elegancia.

Telas recomendadas

Crepé de poliéster, georgette, tafeta liviana, chalís

Materiales necesarios

3.0 m de tela (el plisado requiere mucha tela) · Cierre invisible 45 cm · Entretela · Hilo a tono

Tabla de Talles

Elegí tu talle según las medidas de tu cuerpo (columnas izquierdas). Las columnas derechas muestran las medidas finales de la prenda con la holgura incorporada.

Talle	Busto	Cintura	Cadera	Busto final	Cintura final	Cadera final	Largo total
XS (34-36)	82	64	87	88	68	93	103
S (38-40)	87	69	92	93	73	98	104
M (42-44)	92	74	97	98	78	103	105
L (46-48)	100	82	105	106	86	111	106
XL (50-52)	110	92	115	116	96	121	107
2XL (54-56)	120	102	125	126	106	131	108

Medidas del cuerpo y medidas finales de la prenda en centímetros. Margen de costura de 1.5 cm NO incluido — agregar al cortar.

Piezas del Patrón

Cortá las siguientes piezas en tu tela. Agregá **1.5 cm de margen de costura** en todos los bordes salvo que se indique lo contrario.

1. Corpiño delantero (1 al pliegue): hasta cintura
2. Corpiño espalda (2 piezas): con cierre
3. Falda (2 paneles grandes al pliegue): ancho = cadera $\times$ 3 (para los pliegues)

Consejo de corte

Antes de cortar, lavá y planchá la tela para evitar encogimiento posterior. Colocá las piezas al hilo de la tela (paralelo al orillo) salvo que se indique “al bias”.

Instrucciones de Confección

Segui estos pasos en orden. Usá puntada recta de 2.5 mm salvo que se indique lo contrario. Planchá cada costura antes de pasar al siguiente paso.

Paso 1: Cortar

Cortar corpiño con 1.5 cm de margen. Cortar los paneles de falda extra anchos para los pliegues.

Paso 2: Armar corpiño

Coser pinzas, hombros, escote (vista o bias), sisas.

Paso 3: Marcar y planchar pliegues

En cada panel de falda, marcar pliegues cada 3 cm (cada pliegue consume 6 cm de tela: 3 cm de pliegue + 3 cm de espacio). Doblar todos los pliegues en la misma dirección. Planchar firmemente con vapor. Hilvanar el borde superior para fijar los pliegues.

Paso 4: Unir falda

Coser los costados de la falda. Verificar que los pliegues coincidan en las costuras laterales.

Paso 5: Unir falda al corpiño

Colocar falda plisada y corpiño derecho con derecho en la cintura. Los pliegues deben estar distribuidos uniformemente. Coser. Planchar margen hacia el corpiño.

Paso 6: Cierre y dobladillo

Insertar cierre en centro espalda. Para el dobladillo: desplegar los pliegues en los últimos 3 cm, doblar y coser, luego replegar. O hacer dobladillo a mano.

Acabado final

Planchá toda la prenda con la temperatura adecuada para tu tela. Si usaste tela de punto, recordá que el planchado se hace sin arrastrar para no deformar.